

Vestiaire démontable Eco avec serrure de sûreté industrie propre sans pied



Référence: **240909**
Modèle: **Industrie propre**
Fermeture: **Serrure de sûreté**

Remises par quantité

Quantité	Prix HT	Prix TTC
1 à 13	173,00 €	207,60 €
14 à 20	144,00 €	172,80 €
21 et +	140,00 €	168,00 €

Indégondable en position ouverte et fermée. Porte équipées d'un porte étiquette embouti. Articulation sur charnières : ouverture à 180 degrés. La fermeture est assurée en série par un morillon porte cadenas ou une serrure de sûreté. Fermeture 1 point. Equipements intérieurs : chaque élément comporte en partie supérieure une tablette profilée agrafée en tôle galvanisée dans laquelle s'emboîtent des patères en fil zingué. Tube en aluminium équipé de 2 crochets plastiques clipsés sur les patères. Espace utile entre le dessus et la tablette : 300 mm, conformément à la norme NF D65-760-1 (février 2007), permettant le passage des casques de chantier sur la version activités propres et aussi des casques de moto, police, CRS, pompier sur la version activités salissantes . Version salissante : séparation verticale fixe en tôle galvanisée. Partie gauche larg. 245 mm et partie droite larg. 155 mm. Finition : toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200 degrésC. Coloris gamme Eco : corps gris 7035, portes bleues 5017. Garantie 5 ans.

Pour activités propres, ou activités salissantes avec séparation fixe. Conformes à la norme NF D65-760-1,2 et 3 de février 2007. Le corps comporte : deux côtés profilés 1 2 ronds. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et doucit les formes. Paroi arrière en tôle électrozinguée. Dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation. Deux traverses en polypropylène formant un cadre avec les deux côtés. Dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité. Dans le cas de plusieurs éléments, les colonnes sont fixées entre elles par clips, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance et évitant, de ce fait, l'adjonction d'une case suivante. Côtés munis de 4 perçages pour juxtaposition. Socle pied en option, nous consulter. Porte profilée clinchée, système exclusif assurant une grande rigidité. Perforations hautes et basses assurant une aération en conformité avec la norme NF D65-760 (février 2007).Tôle XC 1er choix laminée à froid.