

CERTIFIES NT FIRE 017



265379

 **Serrure à Clé**
Double Panneton

- Haute protection contre le feu: de 60 minutes à 120 minutes selon les modèles, dans des conditions d'exposition à une température constante de 1010°C.
- Serrure de haute sécurité certifiée A2P avec fermeture par clé à double panneton.
- Blocage par pènes au niveau des pivots empêchant le démontage de la porte en cas d'attaque des paumelles.
- Tablette sur crémaillère réglable et amovible.
- Les coffres, modèles 265350, 265364, 265379 sont équipés de 2 trous de fixation à la base.
- Les modèles 50 NGS et 80 NGS sont équipés de patins en caoutchouc et de 2 trous de fixation au dos.
- Les modèles 150 NGS, 355 NGS et 635 NGS sont équipés de 4 roulettes cachées derrière une plaque. Pour la fixation, 2 trous sont prévus au dos.
- Peinture RAL 9002.



Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Résistance au feu	Tablette	Tiroir	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.					
265350	352	412	363	260	320	234	60	0	1	31	19
265364	414	352	433	320	260	304	60	1	1	36	25
265379	514	404	440	410	300	300	60	1	1	53	37
265383	546	450	460	430	350	328	60	1	1	64	49
sur devis	832	520	520	676	380	330	90	1	1	122	85
sur devis	1220	655	560	980	475	350	120	2	1	228	162
sur devis	1690	775	650	1450	595	440	120	3	1	388	379
sur devis*	1745	1116	700	1505	946	490	120	3	2	548	690

* Modèle à 2 portes



Marque KABA MAUER commercialisé sous la référence 71111 (PRESIDENT A/E) - classe A/E - certificat n° CM 19.88