

# Armoire distribution de linge plié

# Armoire réceptacle de linge sale



## Dimensions

### ARMOIRE DISTRIBUTION DE LINGE Plié

Nombre de colonnes et de cases	Dim. ext. L x P x H en mm		Hauteur utile d'une case en mm	Largeur utile d'une case en mm	Poids en kg	Volume en m <sup>3</sup>
	sur pieds	sans pied				
1 colonne 5 cases	400 x 500 x 1915	400 x 500 x 1800	308	285	34	0,42
1 colonne 10 cases	400 x 500 x 1915	400 x 500 x 1800	143	285	40	0,42

### ARMOIRE RÉCEPTACLE LINGE SALE

		Dimensions utiles du passage de la trappe en mm		
1 colonne avec trappe	400 x 500 x 1915	400 x 500 x 1800	L. 330 x H. 175	29

- **Armoire distribution de linge plié** pour rangement des tenues de travail propres
- **Armoire réceptacle linge** pour la collecte des tenues de travail sales

## Caractéristiques techniques

### Corps :

Le corps en tôle acier 1<sup>er</sup> choix comporte :

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière
- un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
- un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.
- Deux enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basse du vestiaire, de forme bombée pour accentuer la douceur des formes.

Dans le cas de un ou plusieurs éléments :

Les colonnes sont soudées entre elles, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance.

L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales.

Côtés munis de 2 perçages + vis pour juxtaposition.

Livré :

- Sans pied
- Ou avec pieds hauteur 115 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau en série (course 20 mm). Surface d'appui Ø 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol.

### Cadre porte et Portes :

- **Armoire distribution de linge plié** :
- Articulation du cadre sur pivots.
- Cadre muni de portillons équipés d'un porte-étiquette « cristal ».
- Articulation des portillons par pivots (tringle de fil Ø 6 mm).

- **Armoire réceptacle de linge** :

- Porte munie d'une trappe L. 330 x H. 175 mm avec volet translucide pour passage du linge sale.

### Fermeture :


Fermeture centralisée du cadre porte par :

- Une serrure de sûreté à clés;

Fermeture des portillons par :

- Une serrure de sûreté à paillettes ou morailon porte-cadenas en applique.
- Possibilité de serrures à code type S7.

Fermeture 1 point.





Vestiaires disponibles  
avec et sans pied

- **Armoire distribution de linge plié :**
  - Chaque utilisateur dispose d'un casier individuel condamné par fermeture 1 point
  - Tablettes sur crevés
- **Armoire réceptacle linge sale :**
  - En option : sac de ramassage très résistant et facile d'entretien (100% polyester). Poignée de fond pour le convoyage.

### Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

### Conditionnement

- Module livré portes fermées.
- Protection des angles par 4 cornières nid d'abeille, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé.
- Une double couche de film étirable, déroulé de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.


### Garantie

- **La garantie est de 5 ans (2 ans pour les vestiaires équipés de serrures à codes mécaniques ou électroniques)** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.

La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme.

Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.

Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.



Le procédé de **profilage agrafage Seamline®** renforce la résistance des montants, équivalent à une tôle ép. 10/10<sup>ème</sup> pliée.