



Armoires à rideaux

Une gamme complète d'armoires

monoblocs alliant esthétique, fonctionnalité, robustesse, ergonomie pour vous apporter des solutions variées et répondre ainsi à vos exigences.



Armoires prof. 430 mm

	Dimensions en mm.			Capacité de rangement					
	Larg.	Poids	Vol.	Larg. Utile	Class. maxi en mml	Nombre de niveaux	Nombre maxi de cadres coul.	Qté DS fond V	Boîtes arch.
Ht. 1980 mm	1200	66	1,20	1055	6330	5	4	70 x 6 420	10 x 6 60
	1000	60	1,00	855	5130			55 x 6 330	8 x 6 48
	800	41	0,70	655	3930			40 x 6 240	6 x 6 36
	600	35	0,50	488	2930			30 x 6 180	4 x 6 24
Ht. 450 mm	1200	33	0,26	1055	1055	1	0	70 x 1 70	10 x 1 10
	1000	29	0,22	855	855			55 x 1 55	8 x 1 8
	800	27	0,16	655	655			40 x 1 40	6 x 1 6
Ht. 1600 mm	1200	51	0,87	1055	5275	5	4	70 x 5 350	10 x 5 50
	1000	46	0,72	855	4275			55 x 5 275	8 x 5 40
	800	40	0,55	655	3275			40 x 5 200	6 x 5 30
Ht. 1350 mm	1200	46	0,96	1055	1055	4	3	70 x 4 280	10 x 4 40
	1000	43	0,81	855	855			55 x 4 220	8 x 4 32
	800	37	0,46	655	655			40 x 4 160	6 x 4 24
Ht. 1020 mm	1200	47	0,65	1055	3165	3	3	70 x 3 210	10 x 3 30
	1000	41	0,55	855	2565			55 x 3 165	8 x 3 24
	800	30	0,35	655	1965			40 x 3 120	6 x 3 18
Ht. 690 mm	1200	38	0,35	1055	1055	2	1	70 x 1 70	10 x 1 10
	1000	32	0,32	855	855			55 x 1 55	8 x 1 8
	800	29	0,30	655	655			40 x 1 40	6 x 1 6
		29	0,30	655	655			40 x 1 40	6 x 1 6

Caractéristiques techniques

- **Corps en tôle d'acier L.A.F. 1er choix épaisseur 8/10e.**
- **Rideaux bi-lame en PVC classement au feu M1**, rigides, articulé par charnières plastifiées. Lames terminales métalliques.
- **Coulissement des rideaux assuré par des rails PVC** en forme de U positionnés en parties haute et basse de l'armoire. Coulissement discret.
- **Colorimétrie uniforme** entre la première lame et le reste du rideau.
- **Poignées design** avec préhension ergonomique.
- **Fermeture 1 point**, serrure à paillettes 200 possibilités, 2 clés capuchonnées et pliables fournies.

Equipement intérieur

- **Un rail en partie haute** permet l'accrochage de dossiers suspendus entraxe 330mm.
- **Tablettes en 8/10e**, profondeur 360 mm, prévues pour l'accrochage de dossiers suspendus, entraxe 330 mm, réglables au pas de 25 mm, sur taquets acier.
- **Charge sur tablette: 80 kg uniformément répartis** (supérieure à norme = 1,5kg/dm²).
- **Kit vérins** positionné sous chaque armoire, réglage en hauteur de 20 mm de l'intérieur.
- **Doubleur de fond au même niveau que le socle** pour faciliter le rangement et la sortie des dossiers ou classeurs sans les endommager.





- **En option :**

- **Kit ½ rangement et ½ penderie** adaptable dans les armoires hautes :

- 1 tablette penderie (vêtements parallèles à la façade),
- 1 séparation verticale,
- 4 ½ tablettes pour dossiers suspendus.



- **Cadre coulissant**



- **Tablette de consultation**



- **Kit penderie** adaptable dans les armoires hautes:

- 1 tablette penderie



- **Tablette extractible** (sur toute la largeur de l'armoire)



- **Bac extractible**



- **Séparateur vertical coulissant**



- **Trieur vertical**



- **Bac à fiches** (différentes références)



- **Lames terminales capotées**



- **Barillet interchangeable**



- **Top de finition épaisseur 19mm** pour armoires basses



Conditionnement

- Rideaux en position ouverte, clés accrochées à la lame terminale gauche.
- Meuble posé sur une palette bois : 4 plots.
- Cornière en carton à chaque angle.
- 1 coiffe en partie haute et basse.
- Banderolage de l'ensemble par film étirable.
- Tablettes positionnées dans l'armoire.
- L'emballage assure une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.
- Accessoires expédiés dans des colis individuels.

Finition

- Corps des armoires phosphaté, revêtu d'une couche de **poudre époxy sans plomb** cuite au four à 200° C.
- Accessoires laqués poudre époxy sans plomb cuite au four à 200° C.

Garantie

- **Garantie de 5 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
- **Gamme certifiée NF Office Excellence Certifié** – Certificat n° AMB 007165 du 10/11/2017 et **NF Environnement Ameublement** – Certificat n° AMB 007166 du 10/11/2017.

