



Armoires à rideaux

Une gamme complète d'armoires

monoblocs alliant esthétique, fonctionnalité, robustesse, ergonomie pour vous apporter des solutions variées et répondre ainsi à vos exigences.



Armoires prof. 430 mm

| | Dimensions en mm. | | | Capacité de rangement | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|--------------|
| | Larg. | Poids | Vol. | Larg. Utile | Class. maxi en mml | Nombre de niveaux | Nombre maxi de cadres coul. | Qté DS fond V | Boîtes arch. |
| Ht. 1980 mm | 1200 | 66 | 1,20 | 1055 | 6330 | 5 | 4 | 70 x 6 420 | 10 x 6 60 |
| | 1000 | 60 | 1,00 | 855 | 5130 | | | 55 x 6 330 | 8 x 6 48 |
| | 800 | 41 | 0,70 | 655 | 3930 | | | 40 x 6 240 | 6 x 6 36 |
| | 600 | 35 | 0,50 | 488 | 2930 | | | 30 x 6 180 | 4 x 6 24 |
| Ht. 450 mm | 1200 | 33 | 0,26 | 1055 | 1055 | 1 | 0 | 70 x 1 70 | 10 x 1 10 |
| | 1000 | 29 | 0,22 | 855 | 855 | | | 55 x 1 55 | 8 x 1 8 |
| | 800 | 27 | 0,16 | 655 | 655 | | | 40 x 1 40 | 6 x 1 6 |
| Ht. 1600 mm | 1200 | 51 | 0,87 | 1055 | 5275 | 5 | 4 | 70 x 5 350 | 10 x 5 50 |
| | 1000 | 46 | 0,72 | 855 | 4275 | | | 55 x 5 275 | 8 x 5 40 |
| | 800 | 40 | 0,55 | 655 | 3275 | | | 40 x 5 200 | 6 x 5 30 |
| Ht. 1350 mm | 1200 | 46 | 0,96 | 1055 | 1055 | 4 | 3 | 70 x 4 280 | 10 x 4 40 |
| | 1000 | 43 | 0,81 | 855 | 855 | | | 55 x 4 220 | 8 x 4 32 |
| | 800 | 37 | 0,46 | 655 | 655 | | | 40 x 4 160 | 6 x 4 24 |
| Ht. 1020 mm | 1200 | 47 | 0,65 | 1055 | 3165 | 3 | 3 | 70 x 3 210 | 10 x 3 30 |
| | 1000 | 41 | 0,55 | 855 | 2565 | | | 55 x 3 165 | 8 x 3 24 |
| | 800 | 30 | 0,35 | 655 | 1965 | | | 40 x 3 120 | 6 x 3 18 |
| Ht. 690 mm | 1200 | 38 | 0,35 | 1055 | 1055 | 2 | 1 | 70 x 1 70 | 10 x 1 10 |
| | 1000 | 32 | 0,32 | 855 | 855 | | | 55 x 1 55 | 8 x 1 8 |
| | 800 | 29 | 0,30 | 655 | 655 | | | 40 x 1 40 | 6 x 1 6 |
| | | | | | | | | | |

Caractéristiques techniques

- **Corps en tôle d'acier L.A.F. 1er choix épaisseur 8/10e.**
- **Rideaux bi-lame en PVC classement au feu M1**, rigides, articulé par charnières plastifiées. Lames terminales métalliques.
- **Coulissement des rideaux assuré par des rails PVC** en forme de U positionnés en parties haute et basse de l'armoire. Coulissement discret.
- **Colorimétrie uniforme** entre la première lame et le reste du rideau.
- **Poignées design** avec préhension ergonomique.
- **Fermeture 1 point**, serrure à paillettes 200 possibilités, 2 clés capuchonnées et pliables fournies.

Equipement intérieur

- **Un rail en partie haute** permet l'accrochage de dossiers suspendus entraxe 330mm.
- **Tablettes en 8/10e**, profondeur 360 mm, prévues pour l'accrochage de dossiers suspendus, entraxe 330 mm, réglables au pas de 25 mm, sur taquets acier.
- **Charge sur tablette: 80 kg uniformément répartis** (supérieure à norme = 1,5kg/dm²).
- **Kit vérins** positionné sous chaque armoire, réglage en hauteur de 20 mm de l'intérieur.
- **Doubleur de fond au même niveau que le socle** pour faciliter le rangement et la sortie des dossiers ou classeurs sans les endommager.





• En option :

- **Kit ½ rangement et ½ penderie** adaptable dans les armoires hautes :

- 1 tablette penderie (vêtements parallèles à la façade),
- 1 séparation verticale,
- 4 ½ tablettes pour dossiers suspendus.



- **Cadre coulissant**



- **Tablette de consultation**



- **Kit penderie** adaptable dans les armoires hautes:


- 1 tablette penderie




- **Tablette extractible** (sur toute la largeur de l'armoire)



- **Bac extractible**



- **Séparateur vertical coulissant**



- **Trieur vertical**



- **Bac à fiches** (différentes références)



- **Lames terminales capotées**



- **Barillet interchangeable**



- **Top de finition épaisseur 19mm** pour armoires basses



Conditionnement

- Rideaux en position ouverte, clés accrochées à la lame terminale gauche.
- Meuble posé sur une palette bois : 4 plots.
- Cornière en carton à chaque angle.
- 1 coiffe en partie haute et basse.
- Banderolage de l'ensemble par film étirable.
- Tablettes positionnées dans l'armoire.
- L'emballage assure une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.
- Accessoires expédiés dans des colis individuels.

Finition

- Corps des armoires phosphaté, revêtu d'une couche de **poudre époxy sans plomb** cuite au four à 200° C.
- Accessoires laqués poudre époxy sans plomb cuite au four à 200° C.

Garantie

- **Garantie de 5 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
- **Gamme certifiée NF Office Excellence Certifié** – Certificat n° AMB 007165 du 10/11/2017 et **NF Environnement Ameublement** – Certificat n° AMB 007166 du 10/11/2017.

