

VESTIAIRE A MONTER COMPACT PORTES EN L



- De conception originale, le vestiaire à monter portes en L, sans pied*, offre une excellente alternative aux problèmes de manque de place dans les locaux vestiaires.
- Les effets pour deux personnes peuvent, de façon confortable, être logés dans une seule colonne de 400 mm de large avec une véritable penderie.

* *En option : socle-pied*

(photo non contractuelle)



Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles

Code racine	Dimensions extérieures L x P x H en mm	Poids en kg	Volume en m ³
	sans pied		
VOLM	400 x 500 x 1800	30	0,07

	Descriptif Technique		
	VESTIAIRE A MONTER COMPACT PORTES EN L		Révision : 4 du 14/02/14
			Page : 2/2

Caractéristiques techniques

- **Corps :**
- Le corps en tôle acier 1^{er} choix comporte :
 - deux côtés profilés ½ ronds système Seamline®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
 - une paroi arrière
 - un dessus
 - un dessous
 - deux traverses en polypropylène formant un cadre avec les deux côtés. Perforations pour assurer une meilleure ventilation de l'ensemble
 - deux enjoliveurs perforés en polypropylène en parties haute et basse du vestiaire, de forme bombée pour accentuer la douceur des formes.

- Dans le cas de un ou plusieurs éléments :
Les colonnes sont fixées entre elles par vis, constituant des cloisons intermédiaires double épaisseur pour une meilleure résistance et évitant, de ce fait, l'adjonction d'une case suivante.

- Livré :
 - Sans pied
 - Ou en option :
 - avec socle-pied hauteur 100 mm.

- **Portes :**
- La grande porte et le portillon sont profilés, agrafés système Seamline®, ce qui assure une grande rigidité sans ajout d'oméga de renfort.
- Des perforations design hautes et basses assurent l'aération.
- Tôle XC 1^{er} choix laminée à froid.
- Articulation sur charnières système Acial : ouverture à 180°.
- Indégondable en position fermée.
- Porte-étiquette finition « cristal ».

- **Fermeture :**
- Fermeture 1 point, en série, par serrure à paillettes ou morillon porte-cadenas ou serrure à codes dans boîtier encastré.

Equipements intérieurs

- Par utilisateur :
 - 1 partie penderie (H. 1000 x P. 465 x L. 155 mm)
 - 1 partie range-casque (H. 320 x P. 465 x L. 330 mm utiles) permettant le passage des caques de chantier, moto, police, CRS.

Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement

- Stockage réduit.
- Stockage simple et économique : une seule référence.
- Emballage individuel transporté debout : 1 colis L. 520 x P. 75 x H. 1815 mm.

Garantie

- **La garantie est de 2 ans** à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts de fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme.
Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant.
Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.