

CERTIFIES NT FIRE 017



372161

**Serrure à Combinaison
Electronique Digitale**

- Haute protection contre le feu: résistance de 120 mn dans des conditions d'exposition à une température constante de 1010°C.
- Fermeture contrôlée par un système électronique de haute performance à mémoire permanente.
- Alimentation par 4 piles alcalines de 1.5 V LR6 (non fournies).
- Caisson intérieur supplémentaire en panneaux de particules mélaminés et protections spécifiques qui jouent le rôle d'isolant thermique pour la sauvegarde des supports sensibles.
- Les joints du caisson et les feuillures de la porte extérieure assurent l'hermétisme aux liquides, à l'air, à la vapeur et à la fumée.
- Protection contre les champs magnétiques et les phénomènes électrostatiques.
- Tiroirs extractibles sur guide télescopique pourvus de divisions internes réglables.
- Etagère intérieure réglable.
- Les modèles sont équipés de roulettes cachées derrière une plaque.
- Peinture RAL 9002.



Tiroirs extractibles

Modèle	Dimensions externes mm.			Dimensions internes mm.			Résistance au feu	Tablette	Tiroir	Poids	Volume
	Haut.	Larg.	Prof.	Haut.	Larg.	Prof.					
372142	830	690	720	489	402	406	120 - data/dis	1	2	264	80
372157	1220	690	720	879	402	406	120 - data/dis	1	4	352	143
372161	1445	690	720	1104	402	406	120 - data/dis	1	5	479	180
Modèle à 2 portes	1745	1200	720	1404	402x2	406	120 - data/dis	4	10	765	450

Modèle	Capacité intérieure						
	4mm DAT	8mm AIT	CD	DLT	LTO/Ultrium	LTO/Ultrium (without case)	3590 Cartridge (without case)
372142	232	114	188	84	88	114	96
372157	464	228	376	168	176	228	192
372161	580	285	470	225	220	285	240
Modèle à 2 portes	1160	570	940	420	440	570	480